ディップキャップ寸法表



パッキングの SHINAGAWA
株式会社シナガワ
住所:東大阪市菱江3-8-25
TEL:072－964－4756

☆肉厚及び寸法は、任意で作成も可能です。まずお問い合わせ下さい。
☆肉厚Tは口元より3～5㎜部を測定致します。
☆色は、黒・黄・白・赤・青・緑・透明・灰・茶・橙等多数ございます。お問い合わせ下さい。

単位(㎜)

内径Dφ	深さ寸法L	肉厚T
0.8	5～10	1.0～1.2
1.2	5～10	1.0～1.2
1.5	5～10	1.0～1.2
1.8	5～10	1.0～1.2
2.0	5～10	1.0～1.2
2.3	5～10	1.0～1.2
2.5	5～10	1.0～1.2
2.8	5～10	1.0～1.2
3.0	5～20	1.0～1.2
3.2	5～20	1.0～1.2
3.5	5～20	1.0～1.2
3.8	5～20	1.0～1.2
4.0	5～20	1.0～1.2
4.3	5～20	1.0～1.2
4.5	5～20	1.0～1.2
4.9	5～20	1.0～1.2
5.0	5～50	1.0～1.2
5.4	5～50	1.0～1.2
5.5	5～50	1.0～1.2
5.8	5～50	1.0～1.2
6.0	5～50	1.0～1.2
6.5	5～50	1.0～1.2
7.0	5～50	1.0～1.2
7.5	5～50	1.0～1.2
8.0	5～50	1.0～1.2
8.5	5～50	1.0～1.2
9.0	5～50	1.0～1.2
9.5	5～50	1.0～1.2
10.0	5～50	1.0～1.2
10.5	5～50	1.0～1.2
11.0	5～50	1.0～1.2
11.5	5～50	1.0～1.2
12.0	5～50	1.0～1.2
12.3	5～50	1.0～1.2
12.5	5～50	1.0～1.2
12.7	5～50	1.0～1.2
13.0	5～50	1.0～1.2
13.5	5～50	1.0～1.2
14.0	5～50	1.0～1.2
14.5	5～50	1.0～1.2
15.0	5～50	1.0～1.2
15.5	5～50	1.0～1.2
16.0	5～50	1.0～1.2
17.0	5～100	1.0～1.2

内径Dφ	深さ寸法L	肉厚T
18.0	5～50	1.0～1.2
18.5	5～50	1.0～1.2
19.0	5～50	1.0～1.2
20.0	5～100	1.5
21.0	5～100	1.5
22.0	5～50	1.5
23.0	5～100	1.5
23.5	5～50	1.5
24.0	5～50	1.5
25.0	5～100	1.5
26.0	5～100	1.5
27.0	5～100	1.5
28.0	5～50	1.5
28.5	5～50	1.5
29.0	5～100	1.5
30.0	5～100	1.5
31.0	5～50	1.5
31.5	5～50	1.5
32.0	5～50	1.5
33.0	5～50	1.5
34.0	5～50	1.5
35.0	5～100	1.5
36.0	5～50	2.0
37.0	5～50	2.0
38.0	5～50	2.0
39.0	5～50	2.0
40.0	5～120	2.0
41.0	5～50	2.0
42.0	5～50	2.0
43.0	5～50	2.0
44.0	5～50	2.0
45.0	5～50	2.0
46.0	5～50	2.0
47.0	5～100	2.0
48.0	5～100	2.0
48.5	5～50	2.0
50.0	5～80	2.0
52.0	5～75	2.0
53.0	5～90	2.0
54.0	5～70	2.0
55.5	5～60	2.0
56.0	5～100	2.0
58.0	5～90	2.0
60.0	5～100	3.0

内径Dφ	深さ寸法L	肉厚T
61.0	5～60	3.0
62.0	5～90	3.0
64.0	5～100	3.0
64.5	5～40	3.0
65.0	5～100	3.0
66.0	5～100	3.0
68.0	5～90	3.0
70.0	5～100	3.0
72.0	5～100	3.0
74.0	5～100	3.0
75.0	5～100	3.0
78.0	5～100	3.0
80.0	5～100	3.0
84.0	5～100	3.0
86.0	5～100	3.0
88.0	5～100	3.0
89.0	5～100	3.0
90.0	5～100	3.0
92.0	5～100	3.0
95.0	5～100	3.0
100.0	5～100	3.0
105.0	5～100	3.0
110.0	5～100	3.0
116.0	5～100	3.0
120.0	5～100	3.0
123.0	5～90	3.0
125.0	5～100	3.0
135.0	5～100	3.0
138.0	5～100	3.0
180.0	5～100	3.0
250.0	5～100	3.0